

◆ 重负载专用型

一、产品简介




变频功率：0.75~315kW
输出电流：2.5~605A
输入电压：380V/220V ± 15%
输出频率：0~600Hz
输出电压：0~380V
允许电压变动：± 15%
允许频率变动：± 5%



二、产品特性

- 1、最新32位DSP微处理器，处理速度更快，精度更高。
- 2、内置PID调节，可方便实现闭环控制。
- 3、起动转矩大，最大可达到200%。
- 4、过载能力强，最大可达到200%。
- 5、采用德国西门子IGBT模块。
- 6、宽电压设计，更适应中国电网状况。
- 7、顺序式软件菜单设计，编辑，查找更直观，更高效。
- 8、低速额定转矩输出，运行更稳定。
- 9、可调载波频率，静音运行。
- 10、可分离/组合式操作面板设计，可在线调整和设定参数，方便实现本地/远程控制。



三、适应场合

- 1、油田采油设备，磕头机、潜油电泵。
- 2、带钢冷轧及卷取机、铝板及铝箔生产线、拉丝机、电线电缆机械、钢材输送生产线。
- 3、造纸生产线、纺织印染生产线、化纤生产线。
- 4、输送带、石材机械、选矿机。
- 5、吹膜机、吹瓶机、制管机、型材挤出机。

0.75KW~315KW